

MYJKI DO KOSZY I AKCESORIÓW

Kompaktowe myjki przeznaczone do mycia koszy, blach i akcesoriów wykonane są w całości ze stali nierdzewnej – INOX.

Dwa bojlerki na gorącą wodę gwarantują, że średnia temperatura płukania jest zawsze powyżej 82 °C.

Maszyny wyposażone są w podwójne filtry ze stali nierdzewnej zlokalizowane w zbiorniku z wyjmowanym koszem służącym do zbierania odpadów. Górne i dolne ramiona myjące wykonano ze stali nierdzewnej, co znacznie wydłuża ich żywotność, natomiast specjalny kształt dysz pozwala utrzymać je wolne od odpadów stałych.

Myjka **ALP 01 GS** posiada 2 niezależne pompy myjące, natomiast myjka **ALP 02 GS** wyposażona została w 3 niezależne pompy, co zwiększa moc mycia o 35%.

System W.A.G.P. zapewnia doskonałe efekty mycia przy użyciu pompy wspomagającej. Dzięki zbiornikowi wyrównawczemu, akcesoria są myte we właściwej pojemności wody.

Dostępne programy mycia na 2 lub 4 minuty, bądź program ciągły.

Urządzenia w standardzie wyposażone są w dozownik płynu myjącego i nabłyszczacza.



ALP 43

ALP 01 GS

ALP 01 S

ALP 02 GS

Model		ALP 43	ALP 01 GS	ALP 01 S	ALP 02 GS	ALP 02 S
Wymiar komory roboczej	mm	570 x 570	600 x 700	600 x 700	600 x 1320	600 x 1320
Wysokość komory roboczej	mm	640	640	850	640	850
Pojemność bojlera	l	17	17	17	17	17
Ciśnienie wody płuczającej	bar	1 ÷ 4	1 ÷ 4	1 ÷ 4	1 ÷ 4	1 ÷ 4
Zużycie wody na jeden cykl	l	5	6	6	7,5	7,5
Długość cyklu myjącego	min	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 4
Moc	kW	9	12,7	12,7	18,6	18,6
Napięcie	V	400	400	400	400	400
Szerokość	mm	685	800	800	1450	1450
Długość	mm	750	865	865	865	865
Wysokość	mm	1800	1850	2050	1850	2050
Wysokość po rozsunięciu drzwi	mm	2000	2100	2450	2100	2450
Waga	kg	165	250	275	376	350

ZMYWARKA TUNELOWA

Moc mycia oraz szybkość załadunku i rozładunku sprawia, że urządzenie jest odpowiednie dla użytkowników oczekujących maksymalnej wydajności do 100 koszy na godzinę pracy, zapewniając jednocześnie nieskazitelną czystość i higienę mytych koszy. Trójdrożny system mycia: w górnej i dolnej części oraz po bokach pozwala osiągnąć pożądane efekty mycia, a centralny system przenoszenia koszy daje możliwość mycia koszy o różnych wymiarach.

Niezależne procesy mycia i płukania oraz ekonomizer systemu płukania zapewniają optymalizację wydajności oraz obniżenie zużycia energii. Zmywarka wymaga jednoosobowej obsługi – załadunek i rozładunek odbywa się z jednej strony, a dzięki systemowi odwracania koszy zajmuje mało miejsca w piekarni. Urządzenie w standardzie wyposażone jest w dozownik płynu myjącego i nabtyszczacza.



Model		ALC 100
Wydajność	szt./h	100
Zużycie wody	l/min	6
Ciśnienie wody płuczącej	bar	2 ÷ 4
Moc	kW	30,3
Napięcie	V	400
Maks. długość kosza	mm	500
Maks. szerokość kosza	mm	680
Maks. wysokość kosza	mm	430
Szerokość	mm	2720
Długość	mm	800
Wysokość	mm	1820
Waga	kg	334